

## Instandstellung und Unterhalt nach Kauf und Import aus Italien

Datum	Was	Firma
16.09.2000 bis 02.06.2004	<p>Fahrzeug auf Drehgestell montieren, B-Säule anpassen und verschweissen.</p> <p>Schwellen und Bodenbleche und Sitzschienen heraustrennen, Wagenheber-Aufnahme ausschneiden.</p> <p>Blechteile von A- und B-Säule, Boden und Seitenbleche neu anfertigen und einschweissen. Schwellenbleche und Bodenbleche an Fz. anpassen und einschweissen. Chassis-Verschraubungen links ersetzen, Chassis reinigen und grundieren. Türboden und Türblatt links haurausnehmen, neue Teile anpassen und Einschweissen. Sitzschienen und Wagenheberausnahmen Glasperlenstrahlen und einschweissen.</p> <p>Fahrzeug von Drehgestell demontieren</p> <p>Noch nicht gereinigte Chassissteile gründlich reinigen, grundieren und schwarz lackieren. Früher eingeschweiste Bodenbleche Zinkstaubgrundieren und mit feinem Unterbodenschutz behandeln.</p> <p>Blattfedern hinten aus. und einbauen. Blattfederbuchsen heraustreiben u. durch neue ersetzen.</p> <p>Blattfedern gründlich reinigen und schwarz lackieren. Stabilisator aus und einbauen, reinigen Verschleissteile ersetzen Bodenbleche oberhalb der Hinterachse durch abkratzen und mit Drahtbürsten reinigen, grundieren und mit feinem Unterboden-schutz behandeln.</p> <p>Hinterachse aus und einbauen. Hinterachse gründlich reinigen, zerlegen und abdichten. Radlager reinigen und schmieren. Achsgehäuse schwarz lackieren. Stossdämpfer hinten ersetzen.</p> <p>Bremsen hinten komplett zerlegen Bremsschilder Glasperlstahlen und neu lackieren. Einsteller und Zentrierbolzen gangbar machen. Radzyylinder ersetzen. Bremsbacken belegen lassen. Alle Bremsleitungen neu anfertigen und montieren. Bremstrommeln entrostet, innen schleifen und aussen schwarz lackieren. Kardanwelle aus und einbauen, gründlich reinigen und schwarz lackieren. Hardyscheiben ersetzen.</p> <p>Handbremsmechanismus aus und einbauen. Handbremshebel gangbar machen und Zahnung reparieren. Handbremsband ersetzen und einstellen. Handbremstrommel überschleifen und einpassen. Handbremsweg einstellen.</p> <p>Vorderachse links ausbauen. Achsschenkel aus-büchsen, Büchsen aufreiben. Achsschenkel mit neuer Welle zusammenbauen und schwarz lackieren. Querlenkerbolzen oben innen revidieren.</p> <p>Alle 4 Spurstangengelenke revidieren. Gewinde neu einstellen und gangbar machen.</p> <p>Querlenker unten Buchsen aussen ersetzen, Welle ersetzen.</p> <p>Bremsschild glasperlstrahlen und lackieren.</p> <p>Da sehr viele Verschraubungen festgerostet. waren mussten diese aufgebohrt oder mit der Trennscheibe aufgeschnitten werden. Alle übrigen Gewinde wurden nachgeschnitten.</p> <p>Vorderachse rechte Seite aus- und einbauen. Vorderachse zerlegen, gründlich reinigen, glasperlstrahlen. Achsschenkel revidieren. (ausbüchsen). Achsschenkel grundieren und schwarz lackieren.</p> <p>Alle Querlenker links und rechts reinigen und glasperlstrahlen, grundieren und schwarz lackieren. Querlenkergelenke außen ausbüchsen.</p> <p>Querlenkergelenke innen einpassen und gangbar machen. Federn vorn und deren Federteller reinigen und schwarz lackieren. Alle Befestigungselemente reinigen, Gewinde gangbar machen und lackieren.</p> <p>Vordere Bremsen zusammenbauen und einstellen.</p> <p>Radlager vorn zerlegen reinigen, mit frischem Fett zusammenbauen und einstellen. Hauptbremszylinder aus- und einbauen. Neuer Zylinder schwarz lackieren.</p>	Britain Sportscars Bern

02.06.2004	<p>Brems und Kupplungspedalwellen gangbar machen und schmieren.</p> <p>Bremsleitungen vorn anfertigen und montieren.</p> <p>Auspuffanlage aus- und einbauen, mit Drahtbürste entrostet und mit Zinkstaubfarbe behandeln.</p> <p>Alte Verkabelung heraustrennen. Neuer Kabelbaum einsetzen.</p> <p>Alle Verschraubten Kabelenden verlöten. Da die Leitungsquerschnitte alle zu groß dimensioniert sind mussten diverse Leitungsverteiler installiert werden. Alle Schalter (Blinker, Zündung/Licht, Wischer usw.) aus- und einbauen, zerlegen und gangbar machen. Alle Anschlussstellen der Instrumente reinigen und gangbar machen.</p> <p>Heckleuchte und Blinkleuchten vorn zerlegen und gründlich reinigen. Elektrische Anschlüsse gangbar machen. Glühlampen ersetzen.</p> <p>Alugehäuse polieren.</p> <p>Lenkrad und Lenksäule aus und einbauen. Hornknopf reparieren.</p> <p>Hornkontakte an Lenksäule anfertigen.</p> <p>Vorrichtung für Stopplichtschalter anfertigen und montieren. Innenspiegel aus und einbauen. Spiegel ersetzen. Beleuchtung reparieren. Kabel einziehen. Außenspiegelglas ersetzen. Scheibenwischermotor und Gestänge aus und einbauen. Motor zerlegen. Kollektor überdrehen. Getriebe und Gestänge reinigen, gangbar machen und schmieren.</p> <p>Demontierte Kotflügel vorn und hinten reinigen, Unterbodenschutz größtenteils herauskratzen, div. Roststellen reparieren. Einige Stellen richten. Kotflügel innen schwarz ausstreichen außen grundieren und Füllern, Schleifen und grün ausspritzen. Trittbretter zerlegen, alte Farbe abschleifen, Unterbodenschutz herauskratzen. Rostlöcher durch einschweißen neuer Bleche reparieren. Trittbretter behandeln wie die vier Kotflügel, danach neue Zierleisten montieren. Kotflügel und Trittbretter anpassen und montieren. Heckleuchten montieren. Scheinwerfer zusammenbauen, einpassen und einstellen. Frontgrill zerlegen, reinigen, Rouleau gangbar machen. Frontgrill schleifen und lackieren. Frontgrill montieren und Motorhaube einpassen. Stossstange montieren.</p> <p>Vergaser aus. und einbauen, zerlegen und gründlich reinigen.</p> <p>Vergaserverschleißteile ersetzen. Vergaser einstellen. Zündverteiler aus. und einbauen. Gründlich reinigen, schmieren und einstellen.</p> <p>Batteriehalterung anfertigen und mit Batterie montieren. Neue Batteriekabel verlegen.</p> <p>FZ. Probe fahren und für MFK vorbereiten.</p> <p>Fz. bei Strassenverkehrsamt vorführen.</p>	Britain Sportscars Bern
01.07.2004	1 Pneu gewechselt, 5 Räder ausgewuchtet	A. & M. Bizzozero, Bern
25.02.2005	5 Felgen Schäden repariert, gerichtet, Sandstrahlen, neu grundiert und mit Spezialfarbe lackiert.	Laubscher & Fils SA Châtonnaye (FR)
18.04.2006	<p>Differenzialgetriebe abgedichtet, Simmering und Dichtungen ersetzt.</p> <p>Kardanwelle Aus- und Eingebaut.</p> <p>Hardyscheiben ersetzt.</p> <p>Bremslichtschalter ersetzt und neu verkabelt.</p> <p>Auspuffanlage komplett ersetzt.</p> <p>Kühlerflansch ersetzt.</p> <p>Differenzial defekt, im Austausch ersetzt.</p> <p>Bremsbeläge ersetzt, Trommeln gedreht.</p> <p>Gelenkwelle instand gestellt. Kugellager einseitig ersetzt. Andere Seite neu angefertigte Buchse eingesetzt.</p>	A. & M. Bizzozero, Bern
21.06.2006	<p>Zusätzlicher Vorschalldämpfer eingebaut.</p> <p>Zündverteilerdeckel, Rotor, Unterbrecher, Kondensator, Leitungssatz, Stecker ersetzt.</p> <p>1 Reifenschlauch ersetzt.</p>	A. & M. Bizzozero, Bern
27.03.2007	Topi für MFK vorbereiten und vorführen Batterie ersetzt, Spurstange links revidiert	A. & M. Bizzozero, Bern
27.11.2009 – 17.04.2010	<p>Topi Fahrkabine komplett demontieren.</p> <p>Ganze Carrosserie innen und aussen schleifen, Roststellen instand stellen, innen und aussen grundieren.</p> <p>Sattlerarbeiten hintere Sitzbank und Stauraum sowie Faltdach erneuern.</p> <p>Ersatz folgender Ausrüstungen:</p> <p>1 Teppichgummi</p> <p>2 Luftklappengummi</p> <p>1 Frontscheibengummi</p>	Carrosserie René Müller, Malters und Söppi Scherrer, Flühli

	<p>1 Satz fixe Scheibengummi      1 Heckdeckelgummi      1 Satz Motor- und Grillgummi      1 Benzinuhrgummi      1 Satz Heizmanschettengummi      1 Heizgestängemanschette      1 Käder schwarz      1 Käder braun      1 Tankmatte      1 Satz Türkeilfeder      1 Satz Türkeilgummi      1 Motorhaubenfeder</p> <p>Ganze Carrosserie innen und aussen neu Lackieren.      Fahrkabine komplett wieder auskleiden.</p>	
07.07.2015	Zylinderkopf und Zylinderkopf Dichtung (Kühlwasser Leck) ersetzt.	G. Cacciola Auto Garage, Bern
04.10.2017	Kardanwelle Büchsen ersetzt, Sphärische Muttern eingebaut, Kardanwelle auswuchten	Famag AG, Burgdorf
04.2010 – 10.2019	<p>Benzinpumpe ersetzt.      Lichtmaschine revidiert.      Spiel in der Aufhängung der Vorderräder durch Einbau von spez. Splints behoben.      Zündverteiler ersetzt.      Ventile neu eingestellt, Dichtung Zylinderkopf ersetzt.      Vergaser thermische Trennung zu Motoblock ersetzt und Vergaser neu eingestellt.      Einbau elektrischer Hauptschalter bei der Batterie.</p>	Tomezzoli Marco (Mitglied Squadra Topolino mit privater, kleiner Werkstatt.
26.09.2017 – 14.06.2023	<p>Diverse Ersatzteile Bezogen:      Hardyscheibe in Reaerve.      Sphärische Mutterringe.      Getriebeabdeckung, inkl. Verschlusschrauben. Ersatz Kork-Schwimmer im Benzintank durch Kunststoff-Schwimmer.      Isolation und Dichtungen zum Vergaser.</p>	Topolino Casagrande AG, Emmen-Waldibrücke